

CARACTÉRISTIQUES

CHAUFFEUSES & CANAPES

ASSISES & DOSSIERS

COMPOSITION	Structure métallique recouverte d'une mousse de polyuréthane moulée ép. 55 mm (assise) et ép. 40-55 mm (dossier), densité 75 kg/m3. Revêtement tissu (voir nuancier) Surpiqûres noires contrastées sur les coutures (blanches pour les coloris noirs)
REVETEMENTS	Tissus spécifiques à la gamme : - Evo : 100% polyester - non feu 1021-1&2 - Step : 100% Trévira CS - non feu 1021-1&2 - Synergy : 95% laine - 5% polyamide - non feu 1021-1&2 - Valencia 100% vinyl - non feu 1021-1&2- M2 - Cuir : 100 % cuir - EN 1021 1&2



PIÉTEMENTS








TRAINEAU	Piètement en fil d'acier Ø 16 mm Finition du pied : chromée ou laquée noir mat RAL9005 (peinture poudre epoxy) Pieds équipés de 4 patins noirs ABS anti-dérapants Existe en version chauffeuse et canapé 2 places Structure fixe
4 PIEDS BOIS	Structure 4 pieds bois en hêtre massif verni naturel avec connexion à l'assise via 4 pièces métalliques chromées Pieds équipés de 4 patins noirs ABS anti-dérapants Structure fixe
ARAIGNEE	Piètement en acier chromé, tube Ø 20 mm Pieds équipés de 4 patins noirs ABS anti-dérapants Structure fixe
CENTRAL RETOUR POINT FIXE	Piètement central en acier chromé, tube Ø 50 mm, base ronde Ø 480 mm Structure pivotante à 360° avec retour point fixe
CENTRAL 4 BRANCHES	Piètement central 4 branches en aluminium poli tube Ø 45 mm, base du piètement Ø 700 mm Pieds équipés de 4 patins noirs ABS anti-dérapants Structure pivotante
5 BRANCHES SUR ROULETTES	Piètement central avec 5 branches en acier chromé montées sur roulettes ABS coloris noir Ø 50 mm Roulettes auto freinées Lift colonne à gaz, finition noire Manette de réglage - Amplitude de réglage de 100 mm Base du piètement Ø 720 mm Type de roulettes : au choix pour sols durs ou sols souples Structure pivotante et réglable en hauteur - Système basculant




OPTIONS POUR CHAUFFEUSES

PLACET D'ASSISE	Compatible avec les chauffeuses 1 place Mousse polyester ép. 20 mm, densité 35 kg/m3 Revêtement tissu (voir nuancier)
-----------------	---

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

CHAUFFEUSES & CANAPES							
	TRAINEAU	TRAINEAU	4 PIEDS BOIS	ARAIGNEE	CENTRAL RETOUR POINT FIXE	CENTRAL 4 BRANCHES	5 BRANCHES SUR ROULETTES
Mécanisme	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Pivotant retour point fixe	Pivotant	Pivotant et basculant
Largeur	670	1170	670	670	670	670	720
Profondeur	620	620	600	600	600	600	660
Hauteur	850	850	870	860	860	860	810 / 910
DIMENSIONS UTILES (en mm)							
Largeur assise	430	940	430	430	430	430	430
Profondeur assise	460	460	460	460	460	460	460
Hauteur assise	440	440	460	450	450	450	390 / 490
POIDS (en kg)							
Poids net	10,5	17	9,5	10,5	23	11,5	13
Poids supporté	110	230	110	110	110	110	110

COMPLEMENTS	
	PLACET D'ASSISE

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

Largeur	430
Profondeur	460
Hauteur	37
POIDS (en kg)	
Poids net	-
Poids supporté	-