

Epson EB-W49(V11H983040)

Epson EB-W49 - Projecteur 3LCD - portable - 3800 lumens (blanc) - 3800 lumens (couleur) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - LAN - blanc

Grâce à son design compact et élégant, l'EB-W49 est idéal pour des présentations nettes et lisibles et du contenu vidéo éclatant, notamment lorsque la portabilité est essentielle. La longévité de sa lampe et la grande fiabilité des produits Epson sont synonymes de sérénité et de maintenance réduite.



Mise en avant

Un contenu lumineux et éclatant en grand format évolutif
Des années de réunions sans interruption
Flexibilité du réglage et de l'installation
Son de haute qualité

Les atouts

Un contenu lumineux et éclatant en grand format évolutif

Profitez de présentations à grande échelle avec des textes nets et précis, ainsi qu'un contenu vidéo et des images fascinantes. Son incroyable luminosité alliée à son taux de contraste élevé offre des performances visuelles exceptionnelles, même dans les salles bien éclairées.

Des années de réunions sans interruption

Sa lampe possède une longue durée de vie.

Flexibilité du réglage et de l'installation

La correction verticale automatique et horizontale du trapèze offre une plus grande liberté de positionnement du projecteur dans la salle pour des images sans distorsion. Son large zoom optique confère également davantage de flexibilité.

Son de haute qualité

Ce projecteur dispose d'un haut-parleur intégré permettant d'entendre clairement le contenu audio, sans avoir à utiliser d'enceintes externes supplémentaires.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson EB-W49 - projecteur 3LCD - portable - LAN - blanc
Type de périphérique	Projecteur 3LCD
Couleur	Blanc
Appareils intégrés	Haut-parleur, LCD TFT 0,59 pouce
Luminosité (blanche)	3800 lumens
Luminosité (Couleur)	3800 lumens
Rapport de contraste	16000:1
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	UHE 210 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 8000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 17000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	LAN
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	327 Watt
Dimensions (LxPxH)	30.2 cm x 24.9 cm x 8.7 cm

Poids	2.7 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur 3LCD
Appareils intégrés	Haut-parleur, LCD TFT 0,59 pouce
Réseaux	Ethernet
Couleur du boîtier	Blanc

Projecteur

Luminosité (blanche)	3800 lumens
Luminosité (Couleur)	3800 lumens
Rapport de contraste	16000:1
Taille d'image	84 cm - 813 cm
Rapport de projection	1.30 - 1.56:1
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz
Type de lampe	UHE 210 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 8000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 17000 heure(s) - mode économique
Fonctions	Profil de couleur sRGB, tableau noir, Split Screen, PJlink, Direct Power On, Direct Power Off, Mode dynamique, Mode cinéma, Cinema Mode

Objectif

Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.49-1.72
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-30 / +30

Entrée vidéo

Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video
------------------	----------------------------

Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Haut-parleurs 1 x canal mixte

Extension/connectivité

Interfaces

2 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
1 x entrée vidéo composite - RCA
2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A
1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches
1 x réseau
1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15)
1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm
2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x série RS-232C

Divers

Accessoires inclus Télécommande sans fil

Câbles inclus 1 x câble VGA

Fonctionnalités de sécurité Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), trou pour câble de sécurité

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation Secteur

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en fonctionnement 327 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus EasyMP Network Projection

Dimensions et poids

Largeur 30.2 cm

Profondeur 24.9 cm

Hauteur 8.7 cm

Poids 2.7 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans - retour atelier
Garantie limitée - lampe - 3 ans / 1 000 heures

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 5 °C

Température maximale de fonctionnement 35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80%

Niveau sonore 37 dBA

Emission sonore (mode économique) 28 dBA

What's in the box

Epson EB-W49
Télécommande sans fil
Câble VGA

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.