

## iiyama Gaming G-MASTER Red Eagle GCB4580DQSN-B1(GCB4580DQSN-B1)

Écran LED - jeux - incurvé - 45" (44.5" visualisable) - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 165 Hz - VA - 450 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - HDR400 - 0.8 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat



Découvrez le compagnon de jeu et de productivité ultime avec le moniteur G-MASTER Red Eagle GCB4580DQSN-B1 de iiyama. Ce moniteur incurvé de 45 pouces est conçu pour offrir une expérience visuelle immersive, avec une résolution Dual Quad HD de 5120 x 1440 qui donne vie à chaque détail avec une clarté éclatante.

La technologie AMD FreeSync et le taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz garantissent des jeux fluides et sans déchirure. Le temps de réponse rapide de 0,8 ms vous permet de garder une longueur d'avance dans les jeux rapides, pour que chaque seconde compte.

Non seulement pour les jeux, ce moniteur est conçu pour le confort et la commodité, offrant une hauteur et une inclinaison réglables, ainsi que des technologies de soin des yeux comme la fonction Flicker-Free et la fonction de réduction de la lumière bleue. La station d'accueil USB-C intégrée, le hub USB 3.2 Gen 1 et le commutateur KVM le transforment en hub central pour tous vos appareils, prenant en charge la fourniture d'énergie jusqu'à 90 W. Avec la capacité HDR400 et les haut-parleurs stéréo intégrés, il offre des fonctionnalités audiovisuelles supérieures pour une expérience immersive dans les jeux, la création de contenu et le divertissement.

### Mise en avant

Écran incurvé de 45 pouces avec une courbure de 1500R pour une expérience visuelle immersive  
Résolution Dual Quad HD de 5120 x 1440 pour des images nettes et vivantes  
AMD FreeSync et taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels ultra-fluides et sans larmes  
Station d'accueil USB-C intégrée et hub USB 3.2 Gen 1 pour une connectivité améliorée  
Capacité HDR400 pour une expérience visuelle plus dynamique et réaliste

### Les atouts

#### Expérience visuelle immersive

L'écran incurvé de 45 pouces avec une courbure de 1500R offre une expérience visuelle immersive, vous enveloppant dans chaque détail du jeu ou du contenu. La résolution Dual Quad HD de 5120 x 1440 garantit des images nettes et vivantes, donnant vie à chaque instant à l'écran.

#### Jouer en toute transparence

Équipé de la technologie AMD FreeSync et d'un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, ce moniteur offre des images ultra-fluides et sans déchirure. Le temps de réponse rapide de 0,8 ms minimise le flou de mouvement, ce qui vous permet de garder une longueur d'avance dans les scénarios de jeu rapides.

#### Optimisé pour le confort

Le moniteur est doté d'une hauteur et d'une inclinaison réglables, ainsi que de la technologie Flicker-Free et d'une fonction de réduction de la lumière bleue, ce qui garantit le confort pendant les longues sessions de jeu ou les heures de travail. Sa conception ergonomique vous permet de trouver l'angle de vision parfait et protège vos yeux de la fatigue.

#### Connectivité améliorée

Avec une station d'accueil USB-C intégrée, un hub USB 3.2 Gen 1 et un commutateur KVM, ce moniteur sert de hub central pour tous vos appareils. Il prend en charge la fourniture d'énergie jusqu'à 90 W, ce qui vous permet de charger vos appareils directement via le moniteur, simplifiant ainsi votre espace de travail.

#### Fonctions audiovisuelles supérieures

La fonction HDR400 améliore le contraste et les couleurs, offrant une expérience visuelle plus dynamique et plus réaliste. Le moniteur est également équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, offrant une sortie audio décente pour une expérience plus immersive sans avoir recours à des haut-parleurs externes.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama G-MASTER Red Eagle GCB4580DQSN-B1 - écran LED - incurvé - 45" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 45"
Classe énergétique	Classe F
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync

Caractéristiques	Commutateur KVM, station d'accueil USB-C, concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	VA
Facteur de forme	32:9
Résolution native	Dual Quad HD 5120 x 1440 à 165 Hz
Densité par pixel	0.212 mm
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Compatible HDR	HDR400
Temps de réponse	0,8 ms (MPRT)
Jeu	Oui
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	109 cm x 27.5 cm x 40.9 cm
Poids	11.2 kg
Normes de conformité	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, REACH SvHC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	45"
Surface visible	44.5"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Commutateur KVM, station d'accueil USB-C, concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	VA
Facteur de forme	32:9
Résolution native	Dual Quad HD 5120 x 1440 à 165 Hz
Densité par pixel	0.212 mm
Luminosité	450 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Format HDR	HDR400
Temps de réponse	0,8 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 260 kHz
Jeu	Oui
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89

Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais
Fonctions	Technologie Overdrive, X-Res Technology, technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, technologie Adaptive-Sync, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, i-Style colour
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	109 cm x 27.5 cm x 40.9 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	11.2 kg

#### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

#### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	Câble DisplayPort   1 x câble HDMI   1 x câble USB
Normes de conformité	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, REACH SvHC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

#### Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	37 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	67 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	37 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

#### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

#### Connectivité

Interfaces	2 x HDMI   DisplayPort   Prise pour casque d'écoute   USB 3.2 montant de génération 1   3 x USB 3.2 descendant de génération 1   USB-C 3.2 Gen 1 (alimentation électrique 90 W, LAN)   LAN
------------	--

#### Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur : 109 cm - profondeur : 27.5 cm - hauteur : 40.9 cm - poids : 11.2 kg   Avec support (position la plus haute) - largeur : 109 cm - profondeur : 27.5 cm - hauteur : 53.9 cm - poids : 11.2 kg
------------------------------	---

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Angle d'inclinaison	-3/+20
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm, 200 x 100 mm

## What's in the box

iiyama G-MASTER Red Eagle GCB4580DQSN-B1  
Câble DisplayPort  
Câble HDMI  
Câble USB

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.