

## iiyama ProLite Eco Green XUB2763HSU-B1(XUB2763HSU-B1)

Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 3 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mat



Découvrez le mélange parfait de performance et de confort avec le moniteur iiyama ProLite XUB2763HSU-B1. Conçu pour les professionnels et les particuliers, ce moniteur Full HD de 27 pouces offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à son rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et à sa gamme de couleurs sRGB de 96%, garantissant des couleurs vives et des noirs profonds. La conception ergonomique permet de régler la hauteur, le pivot, le pivotement et l'inclinaison, ce qui offre des angles de vue optimaux et un grand confort pendant de longues heures d'utilisation.

Les options de connectivité avancées, notamment les interfaces HDMI et DisplayPort ainsi qu'un hub USB 3.2 Gen 1 intégré, facilitent la connexion de tous vos appareils, garantissant un flux de travail fluide et productif. Les fonctions de confort oculaire telles que la technologie Flicker-Free et la fonction de réduction de la lumière bleue minimisent la fatigue oculaire pour une expérience visuelle plus confortable. De plus, son classement EPEAT Silver et sa conformité à de nombreux standards environnementaux font du iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 un choix écologique pour les utilisateurs soucieux de leur impact sur l'environnement.

### Mise en avant

- Écran Full HD de 27 pouces pour une clarté d'image éclatante
- Rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants
- Gamme de couleurs sRGB à 96 % pour une reproduction fidèle des couleurs
- Hub USB 3.2 Gen 1 intégré pour une connectivité aisée
- Classement EPEAT Silver pour le respect de l'environnement

### Les atouts

#### Design ergonomique

Avec ses réglages de hauteur, de pivot, de rotation et d'inclinaison, le ProLite XUB2763HSU-B1 d'IIYAMA offre un design ergonomique qui garantit le confort pendant de longues heures d'utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels et les particuliers.

#### Une qualité d'image exceptionnelle

Doté d'un écran Full HD de 27 pouces avec un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et une gamme de couleurs sRGB de 96 %, ce moniteur offre des couleurs vives et des noirs profonds, garantissant que chaque détail est net et clair.

#### Connectivité avancée

Équipé d'interfaces HDMI et DisplayPort, ainsi que d'un hub USB 3.2 Gen 1 intégré, le iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 offre des options de connectivité polyvalentes pour tous vos appareils, garantissant un flux de travail fluide et productif.

#### Fonctions de confort pour les yeux

Grâce à la technologie Flicker-Free et à la fonction de réduction de la lumière bleue, ce moniteur minimise la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, offrant une expérience visuelle plus confortable pour le travail ou les loisirs.

#### Choix écologique

Avec un classement EPEAT Silver et la conformité à de nombreuses normes environnementales, y compris RoHS et Energy Class B, le iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 est un choix écologique pour les utilisateurs qui sont conscients de leur impact sur l'environnement.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2763HSU-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe B
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>

Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	3 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.2 cm x 20.95 cm x 38.75 cm
Poids	5.8 kg
Normes environnementales	EPEAT Silver
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, Sans halogène, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe B
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	3 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	45 - 100 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	61.2 cm x 20.95 cm x 38.75 cm - avec support
Poids	5.8 kg

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble HDMI   1 x câble USB
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, Sans halogène, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	10 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	10.5 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	HDMI   DisplayPort   USB 3.2 montant de génération 1   2 x USB 3.2 descendant de génération 1   Prise pour casque d'écoute
------------	--

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 38.75 cm - poids : 5.8 kg   Sans support - largeur : 61.2 cm - profondeur : 5 cm - hauteur : 32.55 cm
------------------------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
------------------	--------------

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.