

iiyama ProLite XU2792HSU-B6(XU2792HSU-B6)

iiyama ProLite XU2792HSU-B6 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Le moniteur iiyama ProLite XU2792HSU-B6 est conçu pour offrir une expérience visuelle supérieure, que vous soyez engagé dans un travail créatif professionnel, dans un jeu, ou simplement en train de profiter d'un contenu multimédia. Son écran Full HD de 27 pouces, doté de la technologie IPS, offre des angles de vision larges et une précision des couleurs exceptionnelle avec une gamme de couleurs sRGB de 99%. Le rapport de contraste dynamique vous garantit des noirs profonds et des couleurs éclatantes, donnant vie à vos images.

La connectivité est un jeu d'enfant grâce à l'inclusion de HDMI, DisplayPort et d'un hub USB 3.2 Gen 1 intégré, vous permettant de connecter facilement tous vos appareils. Le moniteur est également livré avec tous les câbles nécessaires, ce qui vous permet d'être prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte. Conçu pour votre confort, il est doté d'une conception sans bordure sur trois côtés et d'une inclinaison réglable, ainsi que de la technologie Flicker-Free et d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour minimiser la fatigue oculaire. Pour les joueurs et les professionnels, l'inclusion de la technologie FreeSync et un temps de réponse rapide font de ce moniteur un choix polyvalent pour n'importe quelle tâche.

Mise en avant

Écran IPS Full HD 1080p de 27 pouces pour des images époustouflantes
Rapport de contraste dynamique et 99 % sRGB pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes
Câbles HDMI, DisplayPort et USB inclus pour une installation facile
Technologie anti-scintillement et réducteur de lumière bleue pour un meilleur confort visuel
Technologie FreeSync et temps de réponse rapide pour des actions fluides et rapides

Les atouts

Une expérience visuelle immersive

L'écran iiyama ProLite XU2792HSU-B6 est un écran 27 pouces Full HD (1080p) avec un rapport de contraste dynamique et une gamme de couleurs sRGB de 99%, garantissant des couleurs vives et précises et des noirs profonds. Sa technologie IPS offre de larges angles de vision, ce qui le rend parfait pour les applications professionnelles et multimédias.

Connectivité sans faille

Équipé de plusieurs interfaces, dont HDMI, DisplayPort et un hub USB 3.2 Gen 1 intégré, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour tous vos appareils. L'inclusion de câbles HDMI, DisplayPort et USB garantit que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour démarrer dès la sortie de la boîte.

Conception ergonomique

Doté d'un design sans bordures sur 3 côtés et de la possibilité de l'incliner, le iiyama ProLite XU2792HSU-B6 est conçu pour le confort et l'esthétisme. Son cadre avant plat et le revêtement mat de l'écran réduisent les reflets et les distractions, vous permettant de vous concentrer sur ce qui est à l'écran.

Confort visuel avancé

Réduisez la fatigue oculaire pendant les longues sessions de travail grâce à la technologie Flicker-Free et à la fonction de réduction de la lumière bleue. Ces fonctions s'associent pour minimiser la fatigue oculaire, ce qui facilite le travail, le jeu et le visionnage pendant de longues périodes.

Performances optimisées

Grâce à des fonctionnalités telles que la technologie FreeSync, le rapport de contraste avancé (ACR) et un temps de réponse rapide, le moniteur offre des images fluides et de haute qualité. Que vous jouiez ou travailliez sur des projets à grande vitesse, ce moniteur est conçu pour répondre à vos besoins.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XU2792HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	17.3 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1

Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.25 cm x 19.95 cm x 43.15 cm
Poids	4.2 kg
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	31 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function

Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.25 cm x 19.95 cm x 43.15 cm
Poids	4.2 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	17.3 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	17 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	17 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 Casque
------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69 cm
Profondeur emballée	14 cm
Hauteur emballée	45.5 cm

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.